Prop	**Fuji 43 @ 9100 rpm w/NWUAV Muffler**						harmonics:	1st	2nd	3rd
Operator	**Chris Harris**			shaft order	#N/A	Hz		#N/A	#N/A	#N/A
Date	**2010-11-02**	Time	**12:32:03**	blade order	#N/A	Hz		#N/A	#N/A	#N/A
				dB						
				dB(A)						
				dB(C)						

9100 RPM / FUJI 43 with NWUAV Muffler

Level II aural nondetectability limits (dB)

1/3 Oct Band	Nondetectability Distance (m)																
Frequency (Hz)	10	20	30	100	200	300	400	500	750	1000	1250	1500	2000	3000	4000	5000	6000
50	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8	33.8
63	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3	32.3
80	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8
100	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7	42.7
125	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6	42.6
160	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0	47.0
200	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2	43.2
250	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3	43.3
315	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0	48.0
400	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8	47.8
500	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4	53.4
630	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4	66.4
800	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4	48.4
1000	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5	59.5
1250	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0	69.0
1600	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	55.2	NA
2000	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	NA
2500	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	NA	NA	NA
3150	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	60.0	NA	NA	NA
4000	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	64.8	NA	NA	NA	NA
5000	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	69.4	NA	NA	NA	NA	NA
6300	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	72.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
8000	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	78.2	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10000	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	91.3	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Measurement Distance (m)	2	2	2	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*	2*